



# SBH - HYDRALIFTER

**Effizient**

**Sicher**

**Materialschonend**

**BSO**  
**VERBAU**  
**VERKAUF**  
**VERMIETUNG**  
**BAU SERVICE OSSIG**



[www.verbau.net](http://www.verbau.net)

**VERBAU DER PASST**

Bau Service Ossig GmbH  
Am Fuchsberg 2  
D-52511 Geilenkirchen  
Internet: [www.verbau.net](http://www.verbau.net)

Tel.: 02451-484090  
Fax: 02451-484049  
Email: [info@verbau.net](mailto:info@verbau.net)



# HYDRALIFTER

## Hydraulik für optimiertes Ziehen von Verbau

Der neue SBH Hydralifter ist das sichere Gerät zum einfachen und leichten Rückbau selbst großer Verbauplatten und Schienen. Durch die integrierten Hydraulikzylinder mit einer Zugkraftverstärkung von wahlweise 50 oder 100 Tonnen ziehen auch

kleinere Bagger Verbauplatten und Schienen mit Leichtigkeit. Beide Modelle sind für die Verwendung mit Oilquick, Likufix oder anderen vollhydraulischen Wechselsystemen optimiert und können ebenso mit externen Hydraulikaggregaten

betrieben werden. Mit dem eingebauten Drehmotor lässt sich der Hydralifter punktgenau steuern und positionieren. Die Bedienung des Hydralifters erfolgt allein vom Fahrerstand des Baggers aus. So gelingt der Rückbau schnell, sicher und materialschonend.



*Ein Schacht mit 7,60 m Verbautiefe und Verbauplatten von 7 m Länge. Nach einer Vorhaltezeit von 6 Monaten ist das Ziehen des Verbaus eine zu*

*große Herausforderung für den 24 t Bagger vor Ort. Mit dem SBH Hydralifter ist der Rückbau kein Problem!*

*Anbringen der Kette.*



*Aufsetzen des Hydralifters auf die Platte.*



*Ziehen der Grund- und Aufstockplatte mit dem Hydralifter in einem Arbeitsgang.*



## Hohe Effizienz

Auch Eckschienen zieht der SBH Hydrallifter problemlos aus großer Tiefe.



Adapter zum Ziehen von Eckschienen.



Bei ungünstigem Untergrund kann zur Lastableitung ein Träger benutzt werden.  
Bei Verbauplatten anderer Hersteller ist aufgrund der Kopfkonstruktion immer mit einem Träger zu arbeiten.

## Hohe Flexibilität

Der Hydrallifter kann betrieben werden mit entsprechend ausgelegten:

- ➔ Ketten,
- ➔ Stahlseilen,
- ➔ Textilrundschnitten.



**HYDRALLIFTER**

Der SBH Hydrallifter ist für die Verwendung mit Oilquick, Likufix oder anderen vollhydraulischen Wechselsystemen optimiert.



HYDRALIFTER	T 50	T 100
Eigengewicht	1000 kg	1400 kg
Hublast	50.000 kg	100.000 kg
Hubhöhe	1.150 mm	1.400 mm
Gesamthöhe	3.300 mm	3.300 mm
max. Arbeitsdruck	310 bar	310 bar

**BSO**  
**BAU SERVICE OSSIG**

VERBAU  
VERKAUF  
VERMIETUNG



www.verbau.net

**VERBAU DER PASST**

Bau Service Ossig GmbH  
Am Fuchsberg 2  
D-52511 Geilenkirchen  
Internet: www.verbau.net

Tel.: 02451-484090  
Fax: 02451-484049  
Email: info@verbau.net

