



KABELFIX & KABELFIX LIGHT

Anbaugerät für Oilquick/Likufix Adapter Zum Transportieren und Abrollen von Kabeltrommeln Art.-Nr. 80850 und KabelFIX Light Art.-Nr. 80840

- Als **Anbaugerät** für **OilQuick** oder **LikuFIX** Schnellwechslersystem konzipiert
- Hydraulische Aufnahme der Kabeltrommel gesteuert von der Fahrerkabine aus
- Exaktes, schnelles Positionieren der Trommel direkt über dem Kanalgraben ohne Hilfskraft
- Die Kabeltrommel wird durch Steuerung von der Fahrerkabine aus in Drehung versetzt
- 360° Rotation durch den integrierten Drehmotor
- **V Erleichtert** die **Verlegung** der Kabel
- Erweitert die Einsatzmöglichkeit vorhandener Oilquick bzw. LikuFIX Schnellwechselsysteme
- Minimiert das Unfall- und Verletzungsrisiko auf der Baustelle



Technische Daten



	_		
Parameter	KabelFIX	KabelFIX Light	
Nutzlast	5,5 t	3 t	
Trommelbreite	600 - 1.600 mm	500 - 1.200 mm	NEU
Trommel Ø	max. 2.800 mm	max. 2.400 mm	
Öldruck öffnen	80 bar	80 bar	
Öldruck schließen	180 bar	180 bar	
Eigengewicht	1.100 kg	800 kg	

Im Einsatz



Produktprogramm | schacht-fix.de



